



# CS-STARK

## DESENTUPIDOR DE CANALIZAÇÕES

SUPERFÍCIES

### APRESENTAÇÃO

Líquido fortemente ácido, adequado para o desentupimento rápido e eficaz de canalizações de esgoto.

### DADOS TÉCNICOS

**Aspecto Físico:** Líquido transparente

**Cor:** Incolor/amarelado

**Odor:** n.a.

**Densidade:** 1,15±0,01

**Valor de pH (sol. a 1%):** 2,0 unidades.

**Solubilidade:** Solúvel

### APLICAÇÕES E MODO DE UTILIZAÇÃO

Utilizar a nível industrial e também doméstico, em operações de intervenção, com a finalidade de desobstruir canalizações de esgoto de instalações sanitárias e de cozinhas.

O produto é extremamente corrosivo e reage com a água de forma violenta e com libertação de grande quantidade de calor. Deste modo, apresenta elevada capacidade de carbonização de madeira, papel, tecido e de diversos materiais orgânicos, removendo facilmente sujidade orgânica, gordura e incrustações calcárias, permitindo a desobstrução rápida e eficaz das canalizações.

O produto é constituído por um ácido fortemente concentrado que reage violentamente com a água, libertando grande quantidade de calor. Deste modo, o utilizador não deve diluir o produto, devendo sempre aplicá-lo puro.

Para a desobstrução da canalização de lavatórios e pias, verter entre 150 ml e 250 ml pelo ralo e deixar atuar uns minutos. Em seguida abrir a água, deixando-a correr em abundância. Se necessário, repetir a operação.

Para a desobstrução da canalização de sanitas, introduzir um tubo no sanitário o mais fundo que for possível e, com um funil, verter cerca de 500 ml. Deixar atuar uns minutos e puxar a água várias vezes. Se necessário, repetir a operação.

O produto não ataca plástico. No entanto, a utilização de excesso de produto numa só aplicação pode conduzir a libertação exagerada de calor no interior da canalização. No caso de canalizações em PVC, o calor poderá danificar as soldaduras entre tubos e originar roturas. Assim, em obstruções difíceis, deve repetir-se a operação de desentupimento várias vezes com as quantidades de produto indicadas e nunca realizar uma única operação aumentando a dosagem.

Nunca misturar o produto com lixívia, hipoclorito de sódio ou com outros detergentes. Destas misturas pode resultar a libertação de gases tóxicos.



### COMPOSIÇÃO

Ácido sulfúrico.

### INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Reage violentamente em contacto com a água.

Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.

CÓDIGO DO PRODUTO

CS-35



As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a CS Market não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da CS Market.

Revisão: 4

Data: novembro 2014

CSMARKET UNIPessoal LDA - Rua Central 1762 Pevidém - 4835-314 Guimarães

Telefone/Fax: 253 535 945 geral@csmarket.pt - www.csmarket.pt